



PL 1543
lemezolló

- Általános célú lemezolló
1 mm (acél) lemezvastagságig
- 2.500 impulzus percenként
- 190 l/min átlagos (540 l/min max.)
levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 1519
rezgőolló

- Általános célú, sorjamentes vágást biztosító
rezgőolló 1 mm (acél) lemezvastagságig
 - 3.800 impulzus percenként
 - 190 l/min átlagos (540 l/min max.)
levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás
- Vágófej készlet rendelési sz.: **PA 1009**



PL 153499
vésőkalapács

- Kisméretű vésőkalapács
szennyeződések,
lerakódások eltávolítására fém-,
kő és egyéb felületekről.
- 4.000 impulzus percenként,
67 mm lökethossz
- 310 l/min átlagos (520 l/min max.)
levegőfogyasztás max. 6,3 bar nyomás
- Tartórugó rendelési sz.: **MP 2896**
- 4 db-os vésőkészlet: **MP 2875**



SA 1568
excentercsiszoló 6"
(vákumos poreszívóval)

- Ideális végső finomításokhoz
- 152,4 mm tárcsaátmérő
- 10.000 fordulat percenként
- 328 l/min átlagos (470 l/min max.)
levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás
- rendelhető poreszívó nélkül: **SA 1567**



PL 1552
polírozógép 7"

- Fa, fém, illetve műanyag termékekhez
- 178 mm tárcsaátmérő
- 2.000 fordulat percenként
állítható fordulatszám
- 420 l/min átlagos (600 l/min max.)
levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



SA 1562
szélvédőkivágó

- Alkalmos a szélvédő gyors, hatékony
eltávolítására, és a szegélyek letisztítására.
- Három különböző kés alaptartozékként
- 270 l/min átlagos (760 l/min max.)
levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 1551
csiszoló, polírozógép 7"

- Alkalmos rozsdá eltávolítására, polírozásra
- Rendkívül erős, masszív kivitel, 178mm
- 4.500 fordulat percenként
- 426 l/min átlagos (610 l/min max.)
levegőfogyasztás,
max. 6,3 bar nyomás



PL 150499
excentercsiszoló 6"

- 152 mm átmérőjű excentercsiszoló
fém, fa, és műanyag felületekhez
- 10.000 fordulat percenként
- 370 l/min átlagos (520 l/min max.)
levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



AT 1226
homokszóró

- Elsősorban munkadarabok, ill. kisebb fém,
kő, fa vagy üveg felületek hatékony tisztítására,
gravírozására alkalmas eszköz.
- **Rendelhető 12 kg-os és 25 kg-os
homoktartállyal (AT 1251, AT 1210)**
- 260-400 l/min levegőfogyasztás, max. 6-9 bar
nyomástartományban.
- Kerámiafúvóka rendelési sz.: **MP 3109**
- Karbidfúvóka rendelési sz.: **MP 3110**



ÉRTÉKESÍTÉS ÉS SZERVIZ:
RAMTECH Kft.

1136 Budapest, Lőportár u. 6/B-8
Telefon: (1) 349 2318
Fax: (1) 320 5364
E-mail: ramtech@ramtech.hu
www.ramtech.hu

JELMAGYARÁZAT



Profi szerszám átlagos igénybevételre



Profi szerszám erős igénybevételre

A megfelelő kompresszor kiválasztásához
kérje munkatársaink segítségét!

SERVICE

Gépjavitó Kft.
1172 Budapest, Vargha Gyula u. 1.
Telefon: (1) 253 7613, (1) 257 9963



PL 250298

űtvecsavarozó kulcs 1/2"

- Nagyteljesítményű 1/2" légkulcs ikerkalapácsos, rendkívül erős mechanikával professzionális szerviz- és műhelycélokra.
- 610 Nm maximális forgatónyomaték
- 70-540 Nm üzemi forgatónyomaték
- 145 l/min átlagos (750 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 150296

űtvecsavarozó

- Légkulcs 1/2" tengellyel, általános szerviz- és műhelycélokra
- 520 Nm maximális forgatónyomaték
- 55-410 Nm üzemi forgatónyomaték
- 150 l/min átlagos (750 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 1586

űtvecsavarozó kulcs 3/4"

- Nagyteljesítményű légkulcs 3/4" tengellyel, haszon- és kistehergépjármű szervizeknek.
- 1.350 Nm maximális forgatónyomaték
- 270-950 Nm üzemi forgatónyomaték
- 200 l/min átlagos (960 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 2501

racsnis kulcs 3/8"

- Az ideális villáskulcs-helyettesítő, profi szerszám 3/8" minden szerviz és műhely számára.
- 80 Nm maximális forgatónyomaték
- 14-62 Nm üzemi forgatónyomaték
- 135 l/min átlagos (540 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás
- Rendelhető 1/4" (25 Nm) PL 154799 és 1/2" (25 Nm) PL 1548 méretekben is!



PL 1557

űtvecsavarozó kulcs I"

- Légkulcs 1" tengellyel, elsősorban tehergépkocsi- és kamionszervizek számára.
- 1.500 Nm maximális forgatónyomaték
- 270-1.200 Nm üzemi forgatónyomaték
- 490 l/min átlagos (2.400 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



SA 2157

űtvecsavarozó kulcs I"

- Nagyteljesítményű 1" légkulcs ikerkalapácsos, rendkívül erős mechanikával tehergépkocsi- és kamionszervizek számára.
- 2.000 Nm maximális forgatónyomaték
- 270-1.700 Nm üzemi forgatónyomaték
- 490 l/min átlagos (2.400 l/min max.)! levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



CAMPBELL HAUSFELD

BUILT TO LAST®



PL 154699 /

PL 154599

fűrógép (13 mm, 10 mm)

- Nagyteljesítményű profi fűrógép Jacobs® tokmánnal, max. átmérő 13 mm (vagy 10 mm PL 1545 modell) Váltható forgásirány
- 500/min fordulatszám (PL 1545 = 2.200)
- PL 1546 300 l/min átlagos (670 l/min max.) levegőfogyasztás max. 6,3 bar nyomás
- PL 1545 260 l/min átlagos (700 l/min max.) levegőfogyasztás max. 6,3 bar nyomás



PL 1544

sarkofűrógép (10 mm)

- Nagyteljesítményű profi fűrógép Jacobs® tokmánnal, max. átmérő 10mm. A 90° ban megtört fejrész szűk helyeken is könnyű hozzáférést biztosít
- 1.800/min fordulatszám
- 150 l/min átlagos (500 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 254599

Profi fűrógép

- Kisméretű profi fűrógép kulcs nélküli, önzáró Jacobs® gyorstokmánnal, max. 10 mm átmérővel, váltható forgásiránnyal.
- 2.100/min fordulatszám
- 260 l/min átlagos (700 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás
- Gyorstokmány rendelési sz.: PA 1010



PL 1539

popszegecslő pisztoly

- A könnyű és gyors munkavégzés eszköze 4,6 mm-es popszegecs méretig.
- 10 l/min átlagos (40 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



SA 1575

csavarhúzó

- Erős, magas fordulatszámú csavarhúzó, amely ideális szerszám minden gyors és hatékony összeszerelési munkához, fajtőszeleppel csökkenthető nyomaték.
- 11.000/min fordulatszám
- 100-160 Nm üzemi forgatónyomaték
- 175 Nm max. forgatónyomaték
- 100 l/min átlagos (270 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás
- 1/4-os meghajtó □



PL 1582

felülettisztító

- Nagyteljesítményű szerszám rozsdá, festék és egyéb szennyeződések eltávolítására fém felületekről
- 280 l/min átlagos (640 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás
- 19 tűs



PL 1520

egyeneskösztörű

- Magas fordulatszámú csapos kösztörű, átlagos igénybevételre
- Teljesítmény: 185W
- 3 és 6 mm befogópatronokkal
- 25.000/min fordulatszám
- 230 l/min átlagos (440 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 252199

egyeneskösztörű

- Nagyteljesítményű, magas fordulatszámú csapos kösztörű, mindennapos, nehéz igénybevételre. Biztonsági szeleppel véd a véletlen indítástól.
- Teljesítmény: 245W
- 3 és 6 mm befogópatronokkal
- 25.000/min fordulatszám
- 310 l/min átlagos (720 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás



PL 1555

sarokcsiszoló

- 100 mm csiszolótárcsával
- 550 W
- 11.000/min fordulatszám
- 310 l/min átlagos (520 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás
- 100 mm csiszolótárcsa rendelési sz.: PA 1010 rendelhető 115mm vagy 125mm változatban is.



TL 1005

rezgőcsiszoló

- 9 x 20 cm felületű rezgőcsiszoló fém, fa, és műanyag felületek finomcsiszolásához. Sebességet szabályozó szeleppel, rugós csiszolópapír-tartókkal.
- 8.000 rezgésszám percenként
- 250 l/min átlagos (540 l/min max.) levegőfogyasztás, max. 6,3 bar nyomás